



**ACCESSORI STANDARD**

- Portella inferiore ovale collaudata P.E.D.
- Portella termica coibentata
- Valvola a sfera per scarico parziale
- Valvola a sfera per scarico totale
- Valvola a sfera per attacco agitatore
- Rubinetto prelevacampioni
- Asta di livello con rubinetto inferiore di esclusione
- Tubo di rientro con rubinetto
- Golfari di sollevamento
- Aggancio scala
- Piede di appoggio
- Pozzetto per la sonda
- Termometro
- Tasca di refrigerazione
- Coibentazione totale saldata
- Gruppo di sicurezza
- ACCESSORI OPTIONAL**
- Riscaldatore elettrico
- Candeletta porosa

capacità nominale HL.	diametro interno	diametro esterno-	altezza fondo e - coperchio	altezza corpo cilindrico	altezza piedi	altezza totale
20	1100	1300	312	2000	665	3125
25	1160	1460	315	2000	665	3125
30	1200	1560	390	2500	740	3740
40	1300	1620	365	2500	715	3690
50	1470	1780	400	2500	750	3750
80	1700	1900	463	3000	800	4136
100	1900	2100	510	3000	860	4470
150	2030	2230	550	4000	900	5550

cap. nomin. HL.	spess. fasciame mm	spess. fondo mm	diametro valvole	peso Kg.	gambe nr.
20	5,0	6,0	40	800	3
25	5,0	6,0	40	880	3
30	5,0	6,0	40	1170	3
40	5,0	6,0	40	1350	4
50	6,0	6,0	50	1630	4
80	7,0	8,0	50	2370	4
100	8,0	8,0	60	2980	4
150	8,0	10,0	60	3900	4

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri

Per ogni capacità di autoclave bisognerà aggiungere le spese per la pratica P.E.D., per il collaudo e la certificazione dell'autoclave. Tale somma andrà ripartita in base al numero delle autoclavi desiderate per ciascuna capacità.