



**ACCESSORI STANDARD**

- Chiusino superiore diam. 400
- Golfari di sollevamento
- Aggancio scala
- Rubinetto prelevacampioni
- Raccordo DIN per scarico totale
- Raccordo DIN per scarico parziale
- Raccordo DIN per tubazione lavaggio
- Raccordo DIN per valvola di sicurezza
- Pozzetto per la sonda
- Termometro
- Tasca di refrigerazione
- Coibentazione totale saldata
- Piedi regolabili



capacità nominale HL.*	diametro interno	diametro esterno	altezza tetto bombato	altezza corpo cilindrico	altezza tronco di cono	altezza gambe	altezza totale
4	700	780	150	800	580	940	1870
7,5	800	880	185	1250	650	990	2370
15	1100	1200	245	1120	915	1125	2375
25	1500	1600	330	1000	1240	1470	2600
50	1800	1900	390	1250	1500	2000	3380
65	2000	2100	445	1250	1500	2000	3380
85	2000	2100	445	1750	1700	2100	3980
100	2100	2200	450	2000	1700	2150	4280

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

cap. nomin. HL.*	tasche nr.	altezza tasca fasciame	altezza tasca cono	spess. fasciame mm	spess. fondo mm	spess. tetto mm	peso kg.	gambe nr.	diametro valvole
4	1	450	/	2,0	2,0	2,0	170	4	50
7,5	1	695	/	2,0	2,0	2,0	240	4	50
15	2	695	450	2,0	2,0	2,0	360	4	50
25	2	695	500	2,5	2,5	3,0	530	4	65
50	2	940	700	2,5	2,5	3,0	730	4	65
65	2	950	700	3,0	3,0	3,0	870	4	65
85	3	1390	700	3,0	3,0	3,0	1090	4	65
100	3	1635	750	3,0	3,0	3,0	1180	4	65

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri

\*Altre capacità sono realizzabili su richiesta.