



ACCESSORI STANDARD

- Chiusino superiore diam. 400
- Valvola di sfiato in PVC
- Valvola di sfiato INOX* con curva smontabile
- * prevista da 150 HL. in poi
- Portella inferiore rettangolare
- Valvola a sfera per scarico parziale
- Valvola a sfera per scarico totale
- Valvola a sfera per attacco agitatore
- Rubinetto prelevacampioni
- Asta di livello con rubinetto inferiore di esclusione
- Tubo di rientro con rubinetto
- Golfari di sollevamento
- Aggancio scala
- Piede di appoggio
- Pozzetto per la sonda
- Termometro
- Tasca di refrigerazione
- Coibentazione totale

ACCESSORI OPTIONAL

- Tubo di rimontaggio

capacità nominale HL.	diametro interno	diametro esterno	altezza coperchio	altezza corpo cilindrico	altezza piedi	altezza totale
20	1100	1300	150	2000	625	2425
25	1250	1450	130	2000	625	2405
30	1420	1620	140	2000	625	2415
40	1450	1650	150	2500	625	2925
50	1610	1810	160	2500	625	2935
60	1750	1950	180	2500	625	2955
70	1720	1920	170	3000	625	3445
80	1850	2050	190	3000	625	3465
90	1950	2150	200	3000	625	3475
100	2100	2300	210	3000	625	3485
150	2200	2400	220	4000	625	4495
200	2400	2600	240	4500	625	5015
250	2480	2680	250	5250	625	5775
300	2480	2680	250	6250	625	6775

cap. nomin. HL.	spess. fasciame mm	spess. fondo mm	spess. tetto mm	diametro valvole	peso kg.	numero gambe
20	1,5-2,0	1,5	1,5	40	485	3
25	1,5-2,0	1,5	1,5	40	535	3
30	1,5-2,0	1,5	1,5	40	590	3
40	1,5-2,0	1,5	1,5	40	788	3
50	1,5-2,0	2,0	1,5	50	870	3
60	1,5-2,0	2,0	1,5	50	967	4
70	1,5-2,0	2,0	1,5	50	1000	4
80	1,5-2,0	2,0	1,5	50	1056	4
90	1,5-2,0	2,5	1,5	60	1137	4
100	1,5-2,0	2,5	1,5	60	1227	4
150	1,5-2,0	3,0	1,5	60	1584	4
200	1,5-2,0	3,0	1,5	60	1946	4
250	1,5-2,0	3,0	1,5	60	2243	5
300	1,5-2,0	3,0	1,5	60	2630	5

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri