

**ACCESSORI STANDARD**

- Chiusino superiore diam. 400
- Valvola di sfiato in PVC
- Valvola di sfiato INOX* con curva smontabile
- * prevista da 150 HL. in poi
- Portella inferiore rettangolare
- Valvola a sfera per scarico parziale
- Valvola a sfera per scarico totale
- Valvola a sfera per attacco agitatore
- Rubinetto prelevacampioni
- Asta di livello con rubinetto inferiore di esclusione
- Tubo di rientro con rubinetto
- Golfari di sollevamento
- Aggancio scala
- Piede di appoggio

ACCESSORI OPTIONAL

- Tubo di rimontaggio

capacità nominale HL.	diametro interno	conicità tetto	conicità fondo	altezza corpo cilindrico	altezza totale
20	1100	150	2000	625	3050
25	1250	130	2000	625	3030
30	1420	140	2000	625	3040
40	1450	150	2500	625	3550
50	1610	160	2500	625	3560
60	1750	180	2500	625	3580
70	1720	170	3000	625	4070
80	1850	190	3000	625	4090
90	1950	200	3000	625	4100
100	2100	210	3000	625	4110
150	2200	220	4000	625	5120
200	2400	240	4500	625	5640
250	2480	250	5250	625	6400
300	2480	250	6250	625	7400

cap. nomin. HL.	spess. fasciame mm	spess. fondo mm	spess. tetto mm	diametro valvole	peso kg.	numero gambe
20	1,5-2,0	2,0	1,5	40	205	3
25	1,5-2,0	2,0	1,5	40	228	3
30	1,5-2,0	2,0	1,5	40	260	3
40	1,5-2,0	2,0	1,5	40	297	3
50	1,5-2,0	2,0	1,5	50	331	3
60	1,5-2,0	2,0	1,5	50	368	4
70	1,5-2,0	2,0	1,5	50	394	4
80	1,5-2,0	2,5	1,5	50	437	4
90	1,5-2,0	2,5	1,5	60	474	4
100	1,5-2,0	2,5	1,5	60	514	4
150	1,5-2,0	3,0	1,5	60	649	4
200	1,5-2,0	3,0	1,5	60	776	4
250	1,5-2,0	3,0	1,5	60	889	5
300	1,5-2,0	3,0	1,5	60	981	5

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri