



ACCESSORI STANDARD

- Chiusino superiore diam. 400
- Valvola di sfiato in PVC
- Valvola di sfiato INOX* con curva smontabile
* prevista da 150 HL. in poi
- Portella inferiore rettangolare
- Valvola a sfera per scarico parziale
- Valvola a sfera per scarico totale
- Valvola a sfera per attacco agitatore
- Rubinetto prelevacampioni
- Asta di livello con rubinetto inferiore di esclusione
- Tubo di rientro con rubinetto
- Golfari di sollevamento
- Aggancio scala
- Piede di appoggio
- Pozzetto per la sonda
- Termometro
- Tasca di refrigerazione

ACCESSORI OPTIONAL

- Coibentazione tasca di refrigerazione
- Tubo di rimontaggio

capacità nominale HL.	diametro interno	altezza coperchio	altezza corpo cilindrico	altezza piedi	altezza totale	altezza tasca
20	1100	150	2000	625	3050	1000
25	1250	130	2000	625	3030	1000
30	1420	140	2000	625	3040	1000
40	1450	150	2500	625	3550	1000
50	1610	160	2500	625	3560	1000
60	1750	180	2500	625	3580	1000
70	1720	170	3000	625	4070	1000
80	1850	190	3000	625	4090	1000
90	1950	200	3000	625	4100	1000
100	2100	210	3000	625	4110	1000
150	2200	220	4000	625	5120	1000
200	2400	240	4500	625	5640	1000
250	2480	250	5250	625	6400	1250
300	2480	250	6250	625	7400	1250

cap. nomin. HL.	spess. fasciame mm	spess. fondo mm	spess. tetto mm	diametro valvole	peso kg.	numero gambe
20	2,0	2,0	1,5	40	281	3
25	2,0	2,0	1,5	40	314	3
30	2,0	2,0	1,5	40	356	3
40	2,0	2,0	1,5	40	400	3
50	2,0	2,0	1,5	40	446	3
60	2,0	2,0	1,5	50	493	4
70	1,5-2,0	2,0	1,5	50	512	4
80	1,5-2,0	2,5	1,5	50	563	4
90	1,5-2,0	2,5	1,5	60	606	4
100	1,5-2,0	2,5	1,5	60	657	4
150	1,5-2,0	3,0	1,5	60	800	4
200	1,5-2,0	3,0	1,5	60	940	4
250	1,5-2,0	3,0	1,5	60	1100	5
300	1,5-2,0	3,0	1,5	60	1190	5

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri