



ACCESSORI STANDARD

Chiusino superiore diam. 400

Valvola di sfiato INOX con curva smontabile

Portella inferiore ovale* dim. 440x305 mm

Maniglia di entrata portella

Valvola a sfera per scarico parziale

Valvola a sfera per scarico totale

Rubinetto prelevacampioni

Livello con suoneria

Golfari di sollevamento

Aggancio scala

capacità nominale HL.	diametro interno	conicità tetto	altezza corpo cilindrico	altezza totale
250	2480	250	5250	5700
300	2480	250	6250	6700
350	2700	270	6250	6720
400	2870	290	6250	6740
450	2870	290	7000	7590
500	2920	290	7500	8090
600	2920	290	9000	9590
700	3000	300	10000	9600
800	3200	320	10000	10620
900	3400	340	10000	10640
1000	3500	350	10500	11150

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

capacità nominale HL.	spessori fasciame mm	spessore fondo mm	spessore tetto mm	diametro valvole	peso kg.
250	1,5-2,0	2,0	1,5	60	760
300	1,5-2,0	2,0	1,5	60	850
350	1,5-2,0	2,0	1,5	60	940
400	1,5-2,0	2,0	2	60	1080
450	1,5-2,0	2,0	2	60	1255
500	1,5-2,0	2,0	2	80	1260
600	1,5-2,0	2,0	2	80	1420
700	1,5-2,0	2,0	2	80	1620
800	1,5-2,0	2,0	2	80	1800
900	2,5-2,0	2,0	2	80	2200
1000	2,5-2,0	2,0	2	80	2353

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri