



ACCESSORI STANDARD

Chiusino superiore diam. 400

Valvola di sfiato INOX con curva smontabile

Portella inferiore ovale* dim. 440x305 mm

Maniglia di entrata portella

Valvola a sfera per scarico parziale

Valvola a sfera per scarico totale

Rubinetto prelevacampioni

Livello con suoneria

Golfari di sollevamento

Aggancio scala

capacità nominale HL.	diametro interno	conicità tetto	conicità fondo	altezza corpo cilindrico	altezza totale
1500	5000	500	125	7500	8600
2000	5800	580	145	7500	8680
2500	6500	650	163	7750	9000
3000	6500	650	163	9000	10250
5000	8500	850	213	8750	10200
6000	8500	850	213	10250	11700
10000	11300	1130	283	10000	11730
15000	12500	1250	313	12000	13850

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

capacità nominale HL.	spessori fasciame mm	spessore fondo mm	spessore tetto mm	diametro valvole	peso kg.
1500	2,0-2,5	2,5	2	80	3050
2000	2,0-2,5	2,5	2	80	3870
2500	2,0-3,0	2,5	2	80	4580
3000	2,0-3,0	2,5	2	80	4985
5000	2,5-4,0	2,5	2,5	80	8770
6000	2,5-5,0	3,0	2,5	80	10825
10000	2,5-6,0	4,0	3	100	18555
15000	2,5-8,0	4,0	3	100	27050

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri