



ACCESSORI STANDARD

Chiusino superiore diam. 400

Valvola di sfiato INOX con surva smontabile

Portella inferiore ovale dim. 440x305 mm

Maniglia di entrata portella

Valvola a sfera per scarico parziale

Valvola a sfera per scarico totale

Rubinetto prelevacampioni

Asta di livello con rubinetto inferiore di esclusione

Tubo di rientro con rubinetto

Golfari di sollevamento

Aggancio scala

capacità nominale HL.	diametro interno	conicità tetto	altezza corpo cilindrico	altezza gonna	altezza totale
20	1100	150	2000	500	2925
25	1250	130	2000	500	2905
30	1420	140	2000	500	2915
40	1450	150	2500	500	3425
50	1610	160	2500	500	3435
60	1750	180	2500	500	3455
70	1720	170	3000	500	3945
80	1850	190	3000	500	3965
90	1950	200	3000	500	3975
100	2100	210	3000	500	3985
150	2200	220	4000	500	4995
200	2400	240	4500	500	5515
250	2480	250	5250	500	6275
300	2480	250	6250	500	7275
350	2750	280	6000	500	7055
400	2920	290	6000	500	7065
450	2920	290	6750	500	7815
500	2920	290	7500	500	8565

capacità nominale HL.	spessori fasciame mm	spessore fondo mm	spessore tetto mm	diametro valvole	peso kg.
20	1,5	2,0	1,5	40	200
25	1,5	2,0	1,5	40	225
30	1,5	2,0	1,5	40	258
40	1,5	2,0	1,5	40	291
50	1,5	2,0	1,5	50	325
60	1,5	2,0	1,5	50	354
70	1,5	2,0	1,5	50	386
80	1,5	2,5	1,5	50	438
90	1,5	2,5	1,5	60	467
100	1,5	2,5	1,5	60	504
150	1,5-2,0	3,0	1,5	60	681
200	1,5-2,0	3,0	1,5	60	804
250	1,5-2,0	3,0	1,5	60	1009
300	1,5-2,0	3,0	1,5	60	1100
350	1,5-2,0-2,5	3,0	1,5	60	1307
400	1,5-2,0-2,5	3,0	2	60	1413
450	1,5-2,0-2,5	3,0	2	60	1477
500	1,5-2,0-2,5	3,0	2	80	1590

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri

