

SERBATOIO A FONDO PIANO INCLINATO DEL 3% SU
GONNA CON TASCA DI REFRIGERAZIONE

Mod. SPI/GT
Mod. SPI/GTC

DATI TECNICI

Mod. SPI/GT
Mod. SPI/GTC



ACCESSORI STANDARD

Chiusino superiore diam. 400

Valvola di sfiato INOX con surva smontabile

Portella inferiore ovale dim. 440x305 mm

Maniglia di entrata portella

Valvola a sfera per scarico parziale

Valvola a sfera per scarico totale

Rubinetto prelevacampioni

Asta di livello con rubinetto inferiore di esclusione

Tubo di rientro con rubinetto

Golfari di sollevamento

Aggancio scala

capacità nominale HL.	diametro interno	altezza coperchio	altezza corpo cilindrico	altezza gonna	altezza totale	altezza tasca	numero tasche
20	1100	150	2000	500	2925	1000	1
25	1250	130	2000	500	2905	1000	1
30	1420	140	2000	500	2915	1000	1
40	1450	150	2500	500	3425	1000	1
50	1610	160	2500	500	3435	1000	1
60	1750	180	2500	500	3455	1000	1
70	1720	170	3000	500	3945	1000	1
80	1850	190	3000	500	3965	1000	1
90	1950	200	3000	500	3975	1000	1
100	2100	210	3000	500	3985	1000	1
150	2200	220	4000	500	4995	1000	1
200	2400	240	4500	500	5515	1000	1
250	2480	250	5250	500	6275	1000	1
300	2480	250	6250	500	7275	1000	1
350	2750	280	6000	500	7055	1250	1
400	2920	290	6000	500	7065	1250	1
500	2920	290	7500	500	8565	1250	1

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

cap. nomin. HL.	spess. fasciame mm	spess. fondo mm	spess. tetto mm	diametro valvole	peso kg.
20	1,5-2,0	2,0	1,5	40	280
25	1,5-2,0	2,0	1,5	40	314
30	1,5-2,0	2,0	1,5	40	360
40	1,5-2,0	2,0	1,5	40	400
50	1,5-2,0	2,0	1,5	50	444
60	1,5-2,0	2,0	1,5	50	485
70	1,5-2,0	2,0	1,5	50	509
80	1,5-2,0	2,5	1,5	50	571
90	1,5-2,0	2,5	1,5	60	606
100	1,5-2,0	2,5	1,5	60	647
150	1,5-2,0	3,0	1,5	60	830
200	1,5-2,0	3,0	1,5	60	975
250	1,5-2,0-2,5	3,0	1,5	60	1180
300	1,5-2,0-2,5	3,0	1,5	60	1272
350	1,5-2,0-2,5	3,0	1,5	60	1540
400	1,5-2,0-2,5	3,0	2	60	1858
500	1,5-2,0-2,5	3,0	2	80	2080

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri

