



ACCESSORI STANDARD

- Chiusino superiore diam. 400
- Valvola di sfiato in PVC
- Portella inferiore ovale* dim. 440x305 mm
- * prevista da 20 HL. in poi
- Maniglia di entrata portella
- Valvola a sfera per scarico parziale
- Valvola a sfera per scarico totale
- Rubinetti prelevacampioni
- Asta di livello con rubinetto inferiore di esclusione
- Tubo di rientro con rubinetto
- Golfari di sollevamento
- Aggancio scala
- Piede di appoggio
- Pozzetto per la sonda
- Termometro
- Tasca di refrigerazione

ACCESSORI OPTIONAL

- Coibentazione della Tasca di refrigerazione



Chiusino decentrato



Tasca Coibentata



Piede regolabile Inox

capacità nominale HL.	diametro interno	altezza coperchio	conicità fondo	altezza corpo cilindrico	altezza piedi	altezza totale	altezza tasca	numero tasche
10	980	150	131	1250	625	2300	500	1
15	1100	150	147	1500	625	2550	500	1
20	1100	150	147	2000	625	3050	1000	1
25	1250	130	167	2000	625	3030	1000	1
30	1360	140	182	2000	625	3040	1000	1
40	1420	140	190	2500	625	3540	1000	1
50	1580	160	211	2500	625	3560	1000	1
60	1720	170	230	2500	625	3570	1000	1
70	1720	170	230	3000	625	4070	1000	1
80	1810	180	242	3000	625	4080	1000	1
90	1920	190	257	3000	625	4090	1000	1
100	2020	200	270	3000	625	4100	1000	1
150	2150	220	288	4000	625	5120	1000	1
200	2480	250	332	4000	625	5150	1000	1
250	2480	250	332	5000	625	6150	1250	1
300	2480	250	332	6000	625	7150	1250	1
350	2700	270	361	6000	625	7170	1250	1
400	2870	290	384	6000	625	7190	1250	2
500	2870	290	384	7500	625	8690	1250	2
600	2920	290	391	8750	750	10065	1250	2
700	3000	300	401	9750	750	11075	1250	2
800	3200	320	428	9750	750	11095	1250	2
900	3400	340	455	9750	750	11115	1250	2
1000	3600	360	482	9750	750	11135	1250	2

cap. nomin. HL.	spess. fasciame mm	spess. fondo mm	spess. tetto mm	diametro valvole	peso kg.	numero gambe
10	2,0	1,5	1,5	30	180	3
15	2,0	1,5	1,5	30	215	3
20	1,5-2,0	1,5	1,5	40	260	3
25	1,5-2,0	1,5	1,5	40	285	3
30	1,5-2,0	1,5	1,5	40	305	3
40	1,5-2,0	1,5	1,5	40	350	3
50	1,5-2,0	2,0	1,5	50	403	3
60	1,5-2,0	2,0	1,5	50	448	4
70	1,5-2,0	2,0	1,5	50	475	4
80	1,5-2,0	2,0	1,5	50	503	4
90	1,5-2,0	2,5	1,5	60	561	4
100	1,5-2,0	2,5	1,5	60	592	4
150	1,5-2,0	3,0	1,5	60	742	4
200	1,5-2,0	3,0	1,5	60	897	5
250	1,5-2,0	3,0	1,5	60	1067	5
300	1,5-2,0	3,0	1,5	60	1198	5
350	1,5-2,0	3,0	1,5	60	1330	6
400	1,5-2,0	3,0	2	60	1704	6
500	1,5-2,5	3,0	2	80	1970	6
600	1,5-2,5	3,0	2	80	2200	6
700	1,5-2,5	4,0	2	80	2550	6
800	2,0-2,5	4,0	2	80	2850	7
900	2,0-2,5	4,0	2	80	3080	7
1000	2,0-2,5	4,0	2	80	3340	8

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri