

**ACCESSORI STANDARD**

Chiusino superiore diam. 400

Valvola di sfiato INOX\* con curva smontabile

Portella inferiore rettangolare con apertura a vite manuale

Valvola a sfera per scarico parziale

Valvola a sfera per scarico totale

Rubinetto prelevacampioni

Livello con suoneria

Motoriduttore

Pala di scarico vinaccia

Golfari di sollevamento

**ACCESSORI OPTIONAL**

Tasca di refrigerazione

Gruppo di rimontaggio



capacità nominale HL.	diametro interno	altezza coperchio	altezza corpo cilindrico	altezza gonna	altezza totale	altezza tasca
250	2480	250	5250	900	6800	1250
300	2480	250	6250	900	7800	1250
400	2700	270	7250	900	8820	1250
500	2920	290	7500	900	9090	1250
600	2920	290	9000	900	10590	1250

cap. nomin. HL.	spess. fasciame mm	spess. fondo mm	spess. tetto mm	diametro valvole	peso kg.
250	1,5-2,0	2,5	1,5	60	1200
300	1,5-2,0	2,5	1,5	60	1300
400	1,5-2,0	3,0	2	60	1650
500	1,5-2,0-2,5	3,0	2	80	1800
600	1,5-2,0-2,5	4,0	2	80	2150

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri