



**ACCESSORI STANDARD**

- Chiusino superiore diam. 400
- Valvola di sfiato INOX\* con curva smontabile
- Portella inferiore rettangolare con apertura a vite manuale
- Valvola a sfera per scarico parziale
- Valvola a sfera per scarico totale
- Rubinetto prelevacampioni
- Livello con suoneria
- Motoriduttore
- Pala di scarico vinaccia
- Golfari di sollevamento
- ACCESSORI OPTIONAL**
- Tasca di refrigerazione
- Gruppo di rimontaggio



capacità nominale HL.	diametro interno	altezza coperchio	altezza corpo cilindrico	altezza piedi	altezza totale	altezza tasca
100	2100	210	3000	750	4360	1000
150	2200	220	4000	750	5370	1000
200	2480	250	4250	750	5650	1000
250	2480	250	5250	750	6650	1250
300	2480	250	6250	750	7650	1250
400	2800	280	6500	750	7930	1250
500	2920	290	7500	750	8940	1250
600	2920	290	9000	750	10440	1250

cap. nomin. HL.	spess. fasciame mm	spess. fondo mm	spess. tetto mm	diametro valvole	peso kg.	numero gambe
100	1,5-2,0	3,0	1,5	60	660	4
150	1,5-2,0	3,0	1,5	60	780	4
200	1,5-2,0	3,0	1,5	60	940	5
250	1,5-2,0	3,0	1,5	80	1010	5
300	1,5-2,0	3,0	1,5	80	1110	5
400	1,5-2,5	4,0	2	80	1510	6
500	1,5-2,5	4,0	2	80	1720	6
600	1,5-2,5	4,0	2	80	1980	6

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri