

**ACCESSORI STANDARD**

Chiusino superiore diam. 400

Valvola di sfiato INOX con curva smontabile

Portella inferiore rettangolare a ghigliottina

Portella inferiore ovale

Valvola a sfera per scarico parziale

Valvola a sfera per scarico totale

Rubinetto prelevacampioni

Livello con suoneria

Termometro

Motoriduttore

Pala di scarico vinaccia

Golfari di sollevamento

ACCESSORI OPTIONAL

Tasca di refrigerazione

Gruppo di rimontaggio



capacità nominale HL.	diametro interno	altezza coperchio	altezza tronco di cono	altezza corpo cilindrico	altezza piedi	altezza totale	altezza tasca
250	2500	250	1200	4750	2200	7500	1250
300	2500	250	1200	5750	2200	8500	1250
400	2800	280	1200	6000	2200	8780	1250
500	2920	300	960	7000	2200	9800	1250
600	2920	300	960	8500	2200	11300	1250
700	3100	310	1350	8750	2200	11560	1250
800	3300	330	1350	9000	2200	11830	1250
900	3500	350	1200	8750	2200	11700	1250
1000	3500	350	1200	10000	2200	12850	1250
1200	3800	380	1200	10250	2200	13130	1250
1500	4000	400	1425	11250	2200	14150	1250

cap. nomin. HL.	spess. fasciame mm	spess. fondo mm	spess. tetto mm	diametro valvole	peso kg.	numero gambe
250	1,5-2,0-2,5	3,0	1,5	80	1438	4
300	1,5-2,0-2,5	3,0	1,5	80	1548	4
400	1,5-2,0-2,5	3,0	2	80	1884	4
500	2,0-2,5	3,0	2	80	2161	4
600	2,0-2,5	4,0	2	80	2461	4
700	2,0-2,5	4,0	2	80	2784	4
800	2,0-2,5	4,0	2	80	3079	4
900	2,0-2,5	4,0	2,5	80	3335	6
1000	2,0-2,5	4,0	2,5	80	3555	6
1200	2,0-2,5-3,0	5,0	2,5	80	4198	6
1500	2,0-2,5-3,0	5,0	2,5	80	5129	6

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri